



EHS^{care}
JSKD-4-JJ190-E/2

检测报告

TEST REPORT

检测编号: KDHJ249801

一般污水排放口

检测类别:	委托检测
项目名称:	废水检测
委托单位:	建大橡胶(中国)有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司

KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co.,Ltd.

声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3 栋、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山开发区昆嘉路2号		
联系人	雷课长	联系电话	0512-57614172
采样日期	2024-09-12	分析日期	2024-09-12~2024-09-18
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：周丽颖		检测机构检验章	
审核：邵娇娇			
签发：许震		签发日期：2024年09月20日	



表 1 废水检测结果（9 月 12 日）

检测项目	样品编号		HJ24980100 01	HJ24980100 02	HJ24980100 03	HJ24980100 04	均值/范围	标准 限值
	样品名称		一般污水排 放口	一般污水排 放口	一般污水排 放口	一般污水排 放口		
	样品描述		无色、无嗅、 清	无色、无嗅、 清	无色、无嗅、 清	无色、无嗅、 清		
	采样日期		2024-09-12	2024-09-12	2024-09-12	2024-09-12		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果		
五日生化需 氧量	mg/L	0.5	3.6	3.1	3.4	3.3	3.4	80
悬浮物	mg/L	4	5	6	6	5	6	150
总磷	mg/L	0.01	0.08	0.03	0.04	0.04	0.05	1.0
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	10
总氮	mg/L	0.05	4.92	4.64	4.70	4.63	4.72	40
氨氮	mg/L	0.025	0.148	0.094	0.102	0.082	0.106	30
化学需氧量	mg/L	4	14	11	13	12	12	300
pH 值	无量纲	/	7.9	7.9	7.7	7.6	7.6~7.9	6~9
备注	1、“ND”表示未检出。 2、标准限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 2 间接排放标准， 检测项目数据未经折算，仅供参考。							

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
废水	
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009）
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-029-167	便携式 PH 计	PHBJ-260
F-071-03	溶解氧测定仪	JPBJ-610L
F-026-02	生化培养箱	BSP-400
F-001-12	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-20	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-019-19	电热鼓风干燥箱	GZX-9146MBE
F-013-106	电子天平（十万分之一）	AUW120D
B-50-052	滴定管	50ml
F-056-24	标准 COD 消解器	HCA-100
F-001-10	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-001-07	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-23	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-012-02	红外分光测油仪	OIL460

*****报告结束*****



EHS^{care}
JSKD-4-JJ190-E/2

检测报告

TEST REPORT

检测编号: KDHJ249802

生活污水排放口

检测类别:	委托检测
项目名称:	废水检测
委托单位:	建大橡胶(中国)有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司

KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co.,Ltd.

声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3 栋、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山开发区昆嘉路2号		
联系人	雷课长	联系电话	05112-57614172
采样日期	2024-09-12	分析日期	2024-09-12~2024-09-18
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：周丽颖 审核：邵娇娇 签发：孙爱平 检测机构检验章 江苏康达检测技术股份有限公司 检验检测专用章 签发日期: 2024 年 09 月 20 日			

表 1 废水检测结果（9 月 12 日）

检测项目	样品编号		HJ24980200 01	HJ24980200 02	HJ24980200 03	HJ24980200 04	均值/范围	标准 限值
	样品名称		生活污水排 放口（接市 政污水管网 提升井）	生活污水排 放口（接市 政污水管网 提升井）	生活污水排 放口（接市 政污水管网 提升井）	生活污水排 放口（接市 政污水管网 提升井）		
	样品描述		微黄、异味、 微浑	微黄、异味、 微浑	微黄、异味、 微浑	微黄、异味、 微浑		
	采样日期		2024-09-12	2024-09-12	2024-09-12	2024-09-12		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果		
动植物油	mg/L	0.06	3.07	1.55	3.04	4.14	2.95	100
五日生化需 氧量	mg/L	0.5	84.3	78.4	74.6	73.8	77.8	350
悬浮物	mg/L	4	54	48	51	56	52	400
阴离子表面 活性剂	mg/L	0.05	1.84	1.81	1.84	1.82	1.83	20
总磷	mg/L	0.01	4.02	3.22	3.29	3.47	3.50	8
氨氮	mg/L	0.025	29.0	24.2	21.5	22.0	24.2	45
石油类	mg/L	0.06	0.37	0.18	0.75	0.91	0.55	15
化学需氧量	mg/L	4	200	200	198	193	198	500
pH 值	无量纲	/	6.9	6.7	6.8	6.9	6.7~6.9	6.5~9.5
备注	标准限值由客户提供：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）表 1（B 级）限值，仅供参考。							

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
废水	
动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009）
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）
阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987）
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-029-167	便携式 PH 计	PHBJ-260
F-012-02	红外分光测油仪	OIL460
F-019-19	电热鼓风干燥箱	GZX-9146MBE
F-013-106	电子天平（十万分之一）	AUW120D
F-001-12	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-20	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-001-10	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-071-03	溶解氧测定仪	JPBJ-610L
F-026-02	生化培养箱	BSP-400
B-50-052	滴定管	50ml
F-056-24	标准 COD 消解器	HCA-100

*****报告结束*****





EHS^{care}
JSKD-4-JJ190-E/2

检测报告

TEST REPORT

检测编号: KDHJ249805

雨水排放口(排涝站)

检测类别:	委托检测
项目名称:	水质检测
委托单位:	建大橡胶(中国)有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司

KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co.,Ltd.

声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3 栋、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山开发区昆嘉路2号		
联系人	雷课长	联系电话	0512-57614172
采样日期	2024-09-12	分析日期	2024-09-12~2024-09-18
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：周丽颖 审核：邵娇娇 签发：许晨 检测机构检验章  签发日期: 2024 年 09 月 20 日			

表 1 水质检测结果（9 月 12 日）

检测项目	样品编号		HJ24980500 01	HJ24980500 02	HJ24980500 03	HJ24980500 04	均值/范围	标准 限值
	样品名称		雨水排放口 （排涝站）	雨水排放口 （排涝站）	雨水排放口 （排涝站）	雨水排放口 （排涝站）		
	样品描述		微黄、无嗅、 微浑	微黄、无嗅、 微浑	微黄、无嗅、 微浑	微黄、无嗅、 微浑		
	采样日期		2024-09-12	2024-09-12	2024-09-12	2024-09-12		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果		
五日生化需 氧量	mg/L	0.5	3.0	3.4	2.8	3.1	3.1	/
悬浮物	mg/L	4	5	7	6	6	6	/
总磷	mg/L	0.01	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	/
氨氮	mg/L	0.025	0.368	0.722	0.191	0.260	0.385	/
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	/
总氮	mg/L	0.05	1.99	2.28	2.02	1.88	2.04	/
化学需氧量	mg/L	4	10	13	11	12	12	/
pH 值	无量纲	/	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7~7.8	/
备注	“ND”表示未检出。							

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
水质	
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 (HJ 505-2009)
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 (GB/T 11893-1989)
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 (HJ 637-2018)
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 (HJ 636-2012)
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-029-167	便携式 PH 计	PHBJ-260
F-012-02	红外分光测油仪	OIL460
F-001-12	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-20	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-019-19	电热鼓风干燥箱	GZX-9146MBE
F-013-106	电子天平（十万分之一）	AUW120D
F-001-10	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-071-03	溶解氧测定仪	JPBJ-610L
F-026-03	生化培养箱	BSP-400
F-001-07	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-23	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
B-50-052	滴定管	50ml
F-056-24	标准 COD 消解器	HCA-100

*****报告结束*****





EHS^{care}
JSKD-4-JJ190-E/2

检测报告

TEST REPORT

检测编号: KDHJ249803

雨水排放口 (应急池排放口)

检测类别:	委托检测
项目名称:	水质检测
委托单位:	建大橡胶 (中国) 有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司

KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co.,Ltd.

声 明

- 一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。
- 二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。
- 三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。
- 四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。
- 五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。
- 六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3 栋、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山开发区昆嘉路2号		
联系人	雷课长	联系电话	0512-57614172
采样日期	2024-09-12	分析日期	2024-09-12~2024-09-18
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：周丽颖 审核：邵娇娇 签发：许晨 检测机构检验章  签发日期：2024年09月20日			

表 1 水质检测结果（9 月 12 日）

检测项目	样品编号		HJ24980300 01	HJ24980300 02	HJ24980300 03	HJ24980300 04	均值/范围	标准 限值
	样品名称		雨水排放口 （应急池排 口）	雨水排放口 （应急池排 口）	雨水排放口 （应急池排 口）	雨水排放口 （应急池排 口）		
	样品描述		微黄、无嗅、 微浑	微黄、无嗅、 微浑	微黄、无嗅、 微浑	微黄、无嗅、 微浑		
	采样日期		2024-09-12	2024-09-12	2024-09-12	2024-09-12		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果		
五日生化需 氧量	mg/L	0.5	3.0	3.3	3.2	3.2	3.2	/
悬浮物	mg/L	4	7	6	7	5	6	/
总磷	mg/L	0.01	0.18	0.18	0.17	0.16	0.17	/
氨氮	mg/L	0.025	0.738	0.782	0.755	1.06	0.834	/
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	/
总氮	mg/L	0.05	2.80	2.67	2.63	2.89	2.75	/
化学需氧量	mg/L	4	12	13	11	13	12	/
pH 值	无量纲	/	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3~7.4	/
备注	“ND”表示未检出。							

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
水质	
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009）
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-029-167	便携式 PH 计	PHBJ-260
B-50-052	滴定管	50ml
F-056-24	标准 COD 消解器	HCA-100
F-019-19	电热鼓风干燥箱	GZX-9146MBE
F-013-106	电子天平（十万分之一）	AUW120D
F-001-12	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-20	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-001-10	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-001-07	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-23	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-012-02	红外分光测油仪	OIL460
F-071-03	溶解氧测定仪	JPBJ-610L
F-026-03	生化培养箱	BSP-400

*****报告结束*****

