



检测报告

TEST REPORT

检测编号: KDHJ2413961

一般污水排口

检测类别:	委托检测
项目名称:	废水检测
委托单位:	建大橡胶(中国)有限公司



江苏康达检测技术股份有限公司

KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co.,Ltd.

声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3 栋、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山开发区昆嘉路2号		
联系人	雷经理	联系电话	0512-57614172
采样日期	2024-12-03	分析日期	2024-12-03~2024-12-09
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：周丽颖 审核：黄凯华 签发：许震 检测机构检验章  签发日期: 2024 年 12 月 11 日			

表 1 废水检测结果

检测项目	样品编号		HJ24139610 001	HJ24139610 002	HJ24139610 003	HJ24139610 004	均值/范围	标准 限值
	样品名称		一般污水排 放口	一般污水排 放口	一般污水排 放口	一般污水排 放口		
	样品描述		无色、无嗅、 微浑	无色、无嗅、 微浑	无色、无嗅、 微浑	无色、无嗅、 微浑		
	采样日期		2024-12-03	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-03		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果		
五日生化需 氧量	mg/L	0.5	3.9	3.4	3.5	3.7	3.6	80
悬浮物	mg/L	4	7	7	6	7	7	150
总磷	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	1.0
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	10
氨氮	mg/L	0.025	0.090	0.168	0.753	1.26	0.568	30
总氮	mg/L	0.05	1.48	1.77	2.42	3.08	2.19	40
化学需氧量	mg/L	4	22	17	17	21	19	300
pH 值	无量纲	/	8.2	7.9	8.3	8.1	7.9~8.3	6~9
备注	1、“ND”表示未检出。2、标准限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011） 表 2 间接排放标准，仅供参考。3、数据未经折算，检测结果为实测值。							

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
废水	
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009）
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-029-161	便携式 pH 计	PHBJ-260
F-001-07	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-24	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-012-02	红外分光测油仪	OIL460
F-019-19	电热鼓风干燥箱	GZX-9146MBE
F-013-106	电子天平（十万分之一）	AUW120D
F-026-01	生化培养箱	SHP-150
F-071-01	溶解氧测量仪	YSI 5000
F-001-10	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-001-12	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-20	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-056-24	标准 COD 消解器	HCA-100
B-50-052	滴定管	50ml

*****报告结束*****





检测报告

TEST REPORT

检测编号: KDHJ2413962

生活污水

检测类别: 委托检测

项目名称: 废水检测

委托单位: 建大橡胶(中国)有限公司



江苏康达检测技术股份有限公司

KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co.,Ltd.

声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3 栋、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山开发区昆嘉路2号		
联系人	雷经理	联系电话	0512-57614172
采样日期	2024-12-03	分析日期	2024-12-03~2024-12-09
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：周丽颖 审核：黄凯华 签发：孙爱平 检测机构检验章  签发日期: 2024 年 12 月 11 日			

表 1 废水检测结果

检测项目	样品编号		HJ24139620 001	HJ24139620 002	HJ24139620 003	HJ24139620 004	均值/范围	标准 限值
	样品名称		生活污水排 放口	生活污水排 放口	生活污水排 放口	生活污水排 放口		
	样品描述		微黄、臭、 微浑	微黄、臭、 微浑	微黄、臭、 微浑	微黄、臭、 微浑		
	采样日期		2024-12-03	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-03		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果		
动植物油	mg/L	0.06	2.37	5.67	9.87	10.9	7.20	100
五日生化需 氧量	mg/L	0.5	129	146	154	128	139	350
悬浮物	mg/L	4	37	39	41	39	39	400
阴离子表面 活性剂	mg/L	0.05	1.24	1.24	1.26	1.29	1.26	20
氨氮	mg/L	0.025	31.1	31.3	38.2	32.6	33.3	45
石油类	mg/L	0.06	0.27	0.23	0.25	0.27	0.26	15
总氮	mg/L	0.05	46.8	46.5	52.2	46.1	47.9	70
色度	倍	2	4	4	4	4	4	64
化学需氧量	mg/L	4	318	332	363	310	331	500
pH 值	无量纲	/	7.1	7.3	7.1	7.0	7.0~7.3	6.5~9.5
备注	标准限值由客户提供：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）表 1（B 级）限值，仅供参考。							

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
废水	
动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009）
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）
阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987）
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）
色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》（HJ 1182-2021）
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-029-161	便携式 pH 计	PHBJ-260
F-001-12	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-001-10	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-001-07	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-24	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-019-19	电热鼓风干燥箱	GZX-9146MBE
F-013-106	电子天平（十万分之一）	AUW120D
F-026-01	生化培养箱	SHP-150
F-071-01	溶解氧测量仪	YSI 5000
F-012-02	红外分光测油仪	OIL460
B-50-052	滴定管	50ml
F-056-38	COD 国标回流消解仪	SH-12S

*****报告结束*****





EHS^{care}
JSKD-4-JJ190-E/2

检测报告

TEST REPORT

检测编号: KDHJ2413963

雨水排出口(应急池排出口)

检测类别:	委托检测
项目名称:	水质检测
委托单位:	建大橡胶(中国)有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司

KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co.,Ltd.

声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3 栋、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山开发区昆嘉路2号		
联系人	雷经理	联系电话	0512-57614172
采样日期	2024-12-03	分析日期	2024-12-03~2024-12-09
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：周丽颖 检测机构检验章 审核：黄凯华  签发：许晨 签发日期：2024 年 12 月 11 日			

表 1 水质检测结果

检测项目	样品编号		HJ24139630 001	HJ24139630 002	HJ24139630 003	HJ24139630 004	均值/范围	标准 限值
	样品名称		雨水排放口 (应急池排 口)	雨水排放口 (应急池排 口)	雨水排放口 (应急池排 口)	雨水排放口 (应急池排 口)		
	样品描述		无色、无嗅、 微浑	无色、无嗅、 微浑	无色、无嗅、 微浑	无色、无嗅、 微浑		
	采样日期		2024-12-03	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-03		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果		
五日生化需 氧量	mg/L	0.5	3.2	3.2	3.4	3.3	3.3	/
悬浮物	mg/L	4	7	6	6	7	6	/
总磷	mg/L	0.01	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	/
石油类	mg/L	0.06	0.80	0.66	0.67	1.24	0.84	/
氨氮	mg/L	0.025	0.956	0.871	0.915	0.712	0.864	/
总氮	mg/L	0.05	3.63	3.52	3.45	3.21	3.45	/
化学需氧量	mg/L	4	12	13	12	13	12	/
pH 值	无量纲	/	8.5	8.5	8.3	8.7	8.3-8.7	/
备注	/							

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
水质	
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009）
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-029-161	便携式 pH 计	PHBJ-260
F-019-19	电热鼓风干燥箱	GZX-9146MBE
F-013-106	电子天平（十万分之一）	AUW120D
F-026-01	生化培养箱	SHP-150
F-071-01	溶解氧测量仪	YSI 5000
F-056-24	标准 COD 消解器	HCA-100
B-50-052	滴定管	50ml
F-001-12	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-20	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-001-07	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-24	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-012-02	红外分光测油仪	OIL460
F-001-10	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC

*****报告结束*****





检测报告

TEST REPORT

检测编号: KDHJ2413964

雨水排放口 (排泥站)

检测类别:	委托检测
项目名称:	水质检测
委托单位:	建大橡胶 (中国) 有限公司



KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co.,Ltd.

声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3 栋、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山开发区昆嘉路2号		
联系人	雷经理	联系电话	0512-57614172
采样日期	2024-12-03	分析日期	2024-12-03~2024-12-09
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：周丽颖 审核：黄凯华 签发：孙爱平 检测机构检验章  签发日期: 2024 年 12 月 11 日			

表 1 水质检测结果

检测项目	样品编号		HJ24139640 001	HJ24139640 002	HJ24139640 003	HJ24139640 004	均值/范围	标准 限值
	样品名称		雨水排放口 (排涝站)	雨水排放口 (排涝站)	雨水排放口 (排涝站)	雨水排放口 (排涝站)		
	样品描述		无色、无嗅、 微浑	无色、无嗅、 微浑	无色、无嗅、 微浑	无色、无嗅、 微浑		
	采样日期		2024-12-03	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-03		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果		
五日生化需 氧量	mg/L	0.5	2.5	2.8	2.7	2.5	2.6	/
悬浮物	mg/L	4	6	6	5	7	6	/
总磷	mg/L	0.01	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/
氨氮	mg/L	0.025	0.714	0.726	0.998	0.708	0.786	/
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	/
总氮	mg/L	0.05	3.46	3.56	3.43	3.39	3.46	/
化学需氧量	mg/L	4	12	13	14	13	13	/
pH 值	无量纲	/	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1~8.3	/
备注	“ND”表示未检出。							

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
水质	
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009）
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-029-161	便携式 pH 计	PHBJ-260
F-056-24	标准 COD 消解器	HCA-100
B-50-052	滴定管	50ml
F-026-01	生化培养箱	SHP-150
F-071-01	溶解氧测量仪	YSI 5000
F-001-07	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-24	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-001-10	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-012-02	红外分光测油仪	OIL460
F-019-19	电热鼓风干燥箱	GZX-9146MBE
F-013-106	电子天平（十万分之一）	AUW120D
F-001-12	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-20	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B

*****报告结束*****

